

発泡スチロール減容機購入事業 特記仕様書

総 則

この仕様書は、小値賀町が令和4年度に購入する「小値賀町ストックヤード 発泡スチロール減容機購入事業」について、必要な事項を定めるものとする。

概 要

納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、小値賀町ストックヤード屋内ヤード（コンクリート床）の管理作業の使用に耐え得る十分な耐久性及び信頼性と、良好な操縦性能を有するものとし、分別収集された白色トレイ、発泡スチロールを熱的に減容させる装置とする。その他、取付等に関し法令、基準等のある場合は厳守すること。

1 購入品

発泡スチロール減容機 1式

2 一般事項

- (1) 事業番号 : 4 値建備第 1 号
- (2) 事業名 : 発泡スチロール減容機購入事業
- (3) 納入場所 : 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 5 7 番地 1
(小値賀町ストックヤード)
- (4) 納入期限 : 令和 5 年 1 月 3 1 日 限り
- (5) 納入にかかる付帯費用
据付費、試運転・指導費、運送費、諸経費については、購入価格に含むものとする。
- (6) 業務の処理
本特記仕様書に明記されていない事項、又は疑義が生じた場合は直ちに発注者に報告する。報告を怠って製作、納入を実施したために生じた損害は、全て受注者の負担とする。
- (7) 留意事項
受注者は、引渡し完了後のアフターケアに十分配慮しなければならない。
- (8) 許認可手続き
受注者は、業務に必要な諸手続きは遅滞なく行うこと。

3 仕様

項目	内容
型式	電熱ヒーター方式
能力	20 kg/h (食品トレイ相当)
減容方式	電熱ヒーター
数量	1基
投入品	白色トレイ、発泡スチロール ※投入口の最大寸法は、200×100×500 mm以下とし、必要に応じて破砕機を付属すること。
機器外形寸法	全幅 1.145m×全長 1.265m×全高 1.525m
インゴット寸法	縦 500 mm×横 140 mm×厚み 35 mm 約 1.5 kg
構造	鋼板溶接構造
主要材質	SS400
用途	食品トレイ、発泡スチロールの減容
電動機	6.66kw×200V
操作方式	全自動—手動
付属品	予備品・消耗品 (1ヵ年)
工具類	専用工具が必要な場合
電源	動力：AC200V×60Hz×三相 制御：AC100V (盤内にて降圧)
設置場所	小値賀町ストックヤード (屋内) ※ジャッキボルトによる固定とすること (土間コンクリート上に設置)

4 提出書類

(1) 受注者は、納品時に次に掲げる書類一式を作成し、各1部提出すること。

①操作説明書・マニュアル等

②各リスト

(消耗品1年分・予備品1年分・部品交換に必要な特殊工具 (一般に販売されていない工具)) 一式

③保証書

④その他発注者が指示するもの

5 保証期間等

(1) 納入検査後1年以内に機器上の不備による故障等または自然破損を生じたときは、無償にて修理又はその他の保証を受注者の責任において行うものとする。

(2) メーカーが別に定めた保証期間が1年以上にわたる場合は、それを適用する。

6 検査

- (1) 検査は、仕様書等に基づいて行う。
- (2) 完成検査は、発注者の立ち会いのもと行うものとする。

7 費用負担

- (1) 上記記載事項のほか、納入までに要する手続きにかかる一切の諸費用は受注者の負担とする。
- (2) 本仕様書に定めのない事項で、機能上必要なものは装備すること。

8 その他

納入する機器類は、本仕様を示す規格・形式と同等かそれ以上とする。